
Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts FS

Preces numurs: 6052056



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6052056
Tips	DRLU 050 FS
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	59,767 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3355 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts FS

Preces numurs: 6052056

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	50 mm
Platums	2 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,03 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	50 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	uzskrūvējams
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē