
Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts FS

Preces numurs: 6052405



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6052405
Tips	DRLU 400 FS
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	334,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,4871 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts FS

Preces numurs: 6052405

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	400 mm
Platums	16 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	uzskrūvējams
Funkciju nodrošināšana	jā
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē