
Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052643



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6052643
Tips	DRLU 100 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	99 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2101 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052643

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	100 mm
Platums	4 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,03 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē