
Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052671



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UKCA

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6052671
Tips	DRLU 550 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	550x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	678,1 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052671

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	550 mm
Platums	22 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,05 in
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	550 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē