
Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052706



Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar pagriežamiem aizslēgiem.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.

CE UK CA

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6052706
Tips	DRL 150 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	150x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	145,67 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,3072 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052706

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	150 mm
Platums	6 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	150 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē