Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 110 FS

Preces numurs: 6061987



Smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma BKRS, kas iztur cilvēka svaru, ar perforētu pamatni, ar malas augstumu 110 mm.

Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.

Garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6061987
Tips	BKRS 1140 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene BKRS
Apzīmējums 2	droša staigašanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	954,767 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	22,5809 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 110 FS

Preces numurs: 6061987

Izmēri



Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	400 mm
Platums	16 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,08 in
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs H	110 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Iztur cilvēka svaru	jā
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķērsgriezums	436 cm²
Derīgais šķērsgriezums	43600 mm²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	3,44 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	3,33 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2,61 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	2,08 kN/m