# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene BKRS 100 FS

## Preces numurs: 6062008



Smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma BKRS, kas iztur cilvēka svaru, ar perforētu pamatni, ar malas augstumu 100 mm.
Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.

Garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6062008 |
| Tips | BKRS 1050 FS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu rene BKRS |
| Apzīmējums 2 | droša staigašanai |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 100x500x3000 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 1054,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 25,0926 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu rene BKRS 100 FS

## Preces numurs: 6062008

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 500 mm |
| Platums | 20 in |
| Augstums | 100 mm |
| Augstums | 4 in |
| Loksnes biezums | 0,08 in |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs B | 500 mm |
| Izmērs H | 100 mm |
| Izmērs L | 3 000 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | bez savienotāja |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda |
| Iztur cilvēka svaru | jā |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 496 cm² |
| Derīgais šķērsgriezums | 49600 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | nē |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537 | II tips |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |