
Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113042

Ārējais stūris 90°, neregulējams, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6113042
Tips	GK-AS53100LGR
Apzīmējums 1	Ārejais stūris
Apzīmējums 2	Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	190x190x100
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	40,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2532 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113042

Izmēri



Garums	175 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm