Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 10020

Preces numurs: 6175377

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforāciju no halogēnogļūdeņražus nesaturošas plastmasas. Ar pašlīmējošu plēvi piestiprināšanai pie apakšmalas. Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.



HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6175377
Tips	WDKH-10020RW T
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	halogenbrīvs
Ražotājs	OBO
Izmērs	10x20x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	84
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	9,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7374 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	20 mm
Augstums	10 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDKH 10020

Preces numurs: 6175377

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Perforēta pamatne	tukša
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	jā
Kanāla savienotājs	nē
Derīgais šķērsgriezums	135 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C