# Tehnisko datu lapa

## Iekšējais stūris kabeļu kanālam, tips LKM 60200

## Preces numurs: 6249655



Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.
Potenciālu izlīdzināšana starp apakšējo un augšējo daļu bez papildlīdzekļiem

St Tērauds

FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6249655 |
| Tips | LKM I60200RW |
| Apzīmējums 1 | Iekšejais stūris |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x200mm |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots / ar plastmasas pārklājumu |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 57,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,371 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Iekšējais stūris kabeļu kanālam, tips LKM 60200

## Preces numurs: 6249655

### Izmēri

| | |
|---|---|
| Garums | 160 mm |
| Platums | 200 mm |
| Augstums | 64 mm |
| Izmērs a | 160 mm |




### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Apakšējā daļa |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 90 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 90 mm |
| Leņķa diapazons min. | 90 mm |