Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70130

Preces numurs: 6274423



Plakanā leņķa profila pārsega fasondetaļa no PC/ABS, kas nesatur halogēnogļūdeņražus, vienkāršai virziena maiņai par 90° uz augšu vai uz leju ar sērijas Rapid 80 GK, GKH, GS un GA ierīču montāžas kanāliem. Plakana leņķa profila pārsega fasondetaļa tiek izmantota simetrisko un asimetrisko kanālu veidiem.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.

PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6274423
Tips	GK-FH70130SW
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	montāžai uz kanāla
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	12,461 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2305 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

Garums	172,5 mm
Platums	138 mm
Augstums	73 mm

Tehnisko datu lapa

Plakanā leņķa profila vāks, ierīču montāžas kanālam, Rapid 80, tips 70130

Preces numurs: 6274423

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apvalka detaļa
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	70 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	vispārējs
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	0 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērsts/lejupvērsts
ROHS atbilstība	jā
Aizsargplēve	jā
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm