
Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GK-70170

Preces numurs: 6274716

Ārējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274716
Tips	GK-A70170GR
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x170mm
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	149 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2912 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

Garums	270 mm
Platums	170 mm
Augstums	70 mm

Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 80, tips GK-70170

Preces numurs: 6274716

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm