Tehnisko datu lapa

Montāžas balsti, tips ISST70140

Preces numurs: 6288933



ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:
1 viennodalījuma kolonna ar skavu
Kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājums ar skavu
1 kanāla montāžas profils
Garums: 1000 mm
1 alumīnija augšējā daļa
Garums: 1000 mm
Ierīces uzstādīšanas vieta ir piemērota 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbām ar priekšējo fiksāciju.

Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.

Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Preces numurs	6288933
Tips	ISST70140EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x146x65
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsma	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	820 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	97,1933 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsti, tips ISST70140

Preces numurs: 6288933

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	146 mm
Augstums	65 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	1
Sekciju skaits	1 St.
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	nē
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeļiem	augšā/apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	ovāls
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē