Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSDM45

Preces numurs: 6289970



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.
Komplektā ietilpst:
1 divsekciju kolonna ar spriegošanas stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm–3480 mm
1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci
2 augšējās daļas, alumīnija, garums: 3000 mm
ISS montāžas kolonnas augšpusē piestiprināto spriegošanas ierīci var regulēt diapazonā 315–480 mm. Pieejams spodri anodēta alumīnija vai dzidri baltā krāsā. Kolonnu veido slaids, ovāls alumīnija profils. Pretēji viena otrai atrodas divas 45 mm sistēmas atveres tiešai Modul 45® ierīču montāžai.

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	6289970
Tips	ISSDM45RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x80x130
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1172 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	144,6038 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsts, tips ISSDM45

Preces numurs: 6289970

Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	80 mm
Augstums	130 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	2
Sekciju skaits	2 St.
Izpildījums	Divpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeļiem	augšā/apakšā
Augšējās daļas platums	45 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	ovāls
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē