Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340997



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.

CE

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6340997
Tips	US 5 600 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x6000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1578 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	34,5288 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340997

Izmēri



Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	6 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340997

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	45 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm³
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm³