Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis A4

Preces numurs: 6342389



Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 50 x 30 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.

Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

CE UK CA US3

A4 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	6342389
Tips	US 3 K 60 A4
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar piemetinātu pēdu
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x600
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	97 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,0501 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis A4

Preces numurs: 6342389

Izmēri



Garums	600 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm

Tehniskie dati


Izpildījums	U veida profils
Balsteņa garums 200	2,1 kN
Balsteņa garums 400	1,1 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
maksimālā vilces slodze	5 kN
ROHS atbilstība	jā

Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis A4

Preces numurs: 6342389

Noslodze



US 3 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma

1. Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
3. Balsteņa garums mm

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

US 3 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana				
	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
Dībeļa tips	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).