Tehnisko datu lapa

Adaptera plāksne KA-AW 30

Preces numurs: 6346715



Adaptera plāksne ar iegareniem caurumiem universālai nostiprināšanai pie vertikālām tērauda sijām un pie sienām.
Pie adaptera plāksnes var pieskrūvēt AW 30, AW 55 un AW 80 tipa balsteņus.
Stiprinājuma skrūves balsteņu montāžai (SKS 12x40 GF tipa) ir jāpasūta atsevišķi.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6346715
Tips	KA-AW 30 FT
Apzīmējums 1	Adapterplate
Apzīmējums 2	atb.rokai
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x102
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	247 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,5044 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Adaptera plāksne KA-AW 30

Preces numurs: 6346715

Izmēri

Garums	40 mm
Platums	400 mm
Augstums	140 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs H	140 mm
Izmērs L	40 mm

Tehniskie dati

ROHS atbilstība	jā

Adaptera plāksne balsteņa noslogojumam		
	Maksimālā slodze F kopā, izteikta kN	
	KA-AW 30 ar balsteni:	
Dībeļa tips	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Maks. slodze F kop. = kabeļu svars + kabeļu kanāls + balstenis. Izmantojot neieplaisājušā betonā, nestspējas dati ir daudzreiz lielāki. Jāņem vērā balsteņu nestspēja (diagramma) un DIBt atļaujas (dībeļi) iemontēšanas noteikumi!