
Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 30

Preces numurs: 6419370



Vidēji smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa.
Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs.

Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	6419370
Tips	AS 30 11 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Ražotājs	OBO
Izmērs	B110mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7691 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Statņa balstenis AS 30

Preces numurs: 6419370

Izmēri




Garums	41 mm
Platums	110 mm
Augstums	60 mm
Izmērs A	41 mm
Izmērs B	110 mm
Izmērs H	60 mm



Tehniskie dati

Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	3 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē

Noslodze



AS 30 tipa balstena slodzes diagramma

1. Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
2. Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara

—— Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu