Tehnisko datu lapa

Savienojuma uzliktnis, vadošs, paredz. EÜK-2

Preces numurs: 7400992

Savienojuma uzliktnis (divdaļīgs) ar cementbetonu pārklātiem zemgrīdas kanālu vadošai montāžai. Savienojuma uzliktnis nofiksējas kanāla sānu sienās. Elektrisko vadītspēju nodrošina fiksācijas funkcija.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7400992
Tips	VL 250-2
Apzīmējums 1	Savienojuma skava
Apzīmējums 2	conductive for EÜK-2
Ražotājs	OBO
Izmērs	323x75x28,2
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	42,34 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0153 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Savienojuma uzliktnis, vadošs, paredz. EÜK-2

Preces numurs: 7400992

Izmēri



Garums	323 mm
Platums	75 mm
Izmērs a	250 mm



Tehniskie dati

Izpildījums	uzliktnis
Grīdas plāksne	jā
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	jā
Kanālu platums min.	250 mm
Kanāla augstums maks.	58 mm
Kanāla augstums min.	28 mm
Ar potenciālu izlīdzināšanu	jā
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	jā