
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405191



Ierīču montāžas kārba ar rokturi ne vairāk kā 6 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 2 universālajos balstos UT3, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.
Fiksācijas trepe no cinkotas tērauda loksnes. Grīdas seguma biezums iestatīts uz 5 mm, vajadzības gadījumā pielāgojams uz 10 mm.
Var izmantot līdz 4 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.
Ierīču montāžas kārba ar roktura skavu, 2 sekcijas, montāžas balsta MT4 iebūvēšanai. Var uzstādīt 2 APMT2 tipa nosegplāksnes

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7405191
Tips	GES4M-2 10U
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	223x223x70
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	260 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	15,4339 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405191

Izmēri





Garums	222 mm
Platums	222 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	6
Ierīču kārbu skaits	2
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas augstums min.	78 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	61 mm

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4M-2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405191

Tehniskie dati

Spriegošanas diapazons D min.	3 mm
Montāžas sistēmas tips	MT3 / GB2
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm