Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 4, nerūsējošais tērauds



"Nosedzoša" kvadrātveida paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu un nominālo izmēru 4 apkalpošanas lūkas izveidošanai. Montāža kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45® ierīcēm. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes.

IP 55

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408920
Tips	RKN3 4 V SL1 15
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete SL1
Apzīmējums 2	blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	199x199x100
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	370 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,2608 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 4, nerūsējošais tērauds

Izmēri





Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	105 mm
Izmērs H	105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	2 x UT3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	201x201
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL1)
Montāžas sistēmas tips	UT3

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 4, nerūsējošais tērauds

Tehniskie dati

Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	15 mm