Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7408974



Līmeņojama kvadrātveida kasete "akls" pārbaudes atveres izveidošanai ar nominālo izmēru 9. Uzstādīšanai gaisa vadu sistēmās, paceltās un dobās grīdās sausās vai mitrās iekštelpu grīdās. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

IP 55

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7408974
Tips	RKN3 9 VS 25
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	Blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243x105
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	370 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	21,5016 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7408974

Izmēri





Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	110 mm
Izmērs H	110 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	3 x UT4
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	244x244
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7408974

Tehniskie dati

Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm