# Tehnisko datu lapa

## Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 60-110 mm

## Preces numurs: 7424482



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 pašfiksējošiem noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofiliem) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīves (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti un fiksācijas elementi ir piemontēti


St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7424482 |
| Tips | OKA-W3006050R |
| Apzīmējums 1 | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2 | tukšs, aizverāms |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2400x300x60 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 2,4 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 1408,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 63,8084 kg CO2e / 1 Metrs |

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 2 400 mm |
| Platums | 300 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 60-110 mm

## Preces numurs: 7424482

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Montāžas atveres pārsegums | nē |
| Vāķi | 3 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 2 |
| Paredzēto iebūvējamo vienību skaits | 3 |
| Sekciju skaits | 3 St. |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda |
| Grīdas plāksne | jā |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | jā |
| Iespējams iemontēt blīvi | jā |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvert-nei | nē |
| Atdalāms | nē |
| Piemērots kompensācijas šuvei | nē |
| Auduma siena | nē |
| Kanāla augstums maks. | 110 mm |
| Kanāla augstums min. | 60 mm |
| Vāka materiāla biezums | 4 |
| Minimālais grīdas pamatnes aug-stums | 60 |
| Ar atveri pieslēgumam | nē |
| Ar potenciālu izlīdzināšanu | nē |
| Ar starpsienu | nē |
| Ar pārlaidumu | jā |
| Montāžas atvere | bez |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 110 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 60 mm |
| Augšējā daļa, noņemama | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Starpsienas stiprinājums_dzēst | stecken |
| Starpsienas stiprinājums | iespraust |