Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 60-110 mm

Preces numurs: 7424488



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 pašfiksējošiem noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofiliem) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīves (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti un fiksācijas elementi ir piemontēti


St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424488
Tips	OKA-W6006050R
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs, aizverāms
Ražotājs	OBO
Izmērs	2400x600x60
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2,4
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	2679,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	100,5403 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri



Garums	2 400 mm
Platums	600 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 60-110 mm

Preces numurs: 7424488

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Vāķi	3
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3
Sekciju skaits	3 St.
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Grīdas plāksne	jā
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	jā
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvert-nei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Auduma siena	nē
Kanāla augstums maks.	110 mm
Kanāla augstums min.	60 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes aug-stums	60
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	110 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	60 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	jā
Starpsienas stiprinājums_dzēst	stecken
Starpsienas stiprinājums	iespraust