
Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES9, augstums 40–70 mm

Preces numurs: 7424884



Montāžai gatava kanālu montāžas vienība ar ierīču montāžas vāku iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 9 iebūvēšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofiliem), kanāla vāka ar cieši noslēgtu montāžas atveri un kanāla gala elementa. Piegādes komplektā ietilpst 3 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 3 betona enkuri, 1 vāka savienojuma balsts un 1 komplekts leņķa atzarojuma izveidei. Montāžas atveres izmērs piemērots kvadrātveida iebūvējamās vienības ar nominālo izmēru 9/55 iebūvēšanai.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7424884
Tips	OKA-W A 4030 9
Apzīmējums 1	Pagarinājuma komplekts
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	868 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	46,6284 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES9, augstums 40–70 mm

Preces numurs: 7424884

Izmēri



Garums	473 mm
Platums	400 mm
Izmērs a	244 mm
Izmērs A	400 mm
Izmērs H	40 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	jā
Vāķi	1
Montāžas atveru skaits	1
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	kvadrātisks
Atdalāms	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Kanāla augstums maks.	70 mm
Kanāla augstums min.	40 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40
Ar atveri pieslēgumam	jā
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	servisa modulim
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	70 mm

Tehnisko datu lapa

Papildu montāžas vienība, paredzēta GES9, augstums 40–70 mm

Preces numurs: 7424884

Tehniskie dati

Augstuma regulēšanas diapazons min.	40 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	atbrīvots